

| 江西万橡实业有限公司职业病危害暴露风险调查表 |        |       |    |        |                  | 检测机构名称:          |                 | 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 |        |           | 检测时间: | 2024年7月3日 |    |
|------------------------|--------|-------|----|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------|-----------|----|
| 序号                     | 车间/部门  | 岗位/工种 | 定员 | 危害因素名称 | C <sub>TWA</sub> | C <sub>STE</sub> | C <sub>ME</sub> | C <sub>PE</sub>  | 噪声等效声级 | 其他因素浓度/强度 | 接触水平  | 危害因素性质    |    |
| 1                      | 橡胶软管车间 | 盘管工   | 2  | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 79.4   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        | 检量工   | 3  | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 78.3   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        | 硫化冷却工 | 4  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        | 20.6      | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 81.4   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 硫化氢    |                  |                  |                 | <0.53            |        |           |       | 不超标       | 严重 |
|                        |        | 外层压出工 | 5  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        | <20       | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  |        | 82.5      |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 苯      |                  | <0.6             | <0.6            |                  |        |           |       | 不超标       | 严重 |
|                        |        |       |    | 甲苯     |                  | <1               | <1              |                  |        |           |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 二甲苯    |                  | <3               | <3              |                  |        |           |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        | 回炼工   | 1  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        |           | <20   | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  |        | 83.7      |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 苯      |                  | <0.6             | <0.6            |                  |        |           |       | 不超标       | 严重 |
|                        |        |       |    | 甲苯     |                  | <1               | <1              |                  |        |           |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        | 二甲苯   |    | <3     | <3               |                  |                 |                  |        | 不超标       | 一般    |           |    |
| 2                      | V带车间   | 检验工   | 1  | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 69.4   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        | 硫化工   | 1  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        | 20.7      | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 82.6   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 硫化氢    |                  |                  |                 | <0.53            |        |           |       | 不超标       | 严重 |
|                        |        | 成型挤出工 | 1  | 高温     |                  |                  |                 |                  |        | <20       | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 噪声     |                  |                  |                 |                  |        | 78.3      |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 苯      |                  | <0.6             | <0.6            |                  |        |           |       | 不超标       | 严重 |
|                        |        |       |    | 甲苯     |                  | <1               | <1              |                  |        |           |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        |       |    | 二甲苯    |                  | <3               | <3              |                  |        |           |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        | 浸线绳工  | 1  | 噪声     |                  |                  |                 |                  |        | 65.8      |       | 不超标       | 一般 |
|                        |        | 溶剂汽油  |    | <0.13  |                  |                  | <0.13           |                  |        | 不超标       | 一般    |           |    |
| 3                      | 炼胶车间   | 清洁工   | 1  | 噪声     |                  |                  |                 |                  | 81.2   |           | 不超标   | 一般        |    |
|                        |        |       |    | 其他粉尘   |                  | <0.33            |                 | <0.33            |        |           | 不超标   | 一般        |    |

II级

|    |       |    |           |        |        |   |       |      |     |     |    |
|----|-------|----|-----------|--------|--------|---|-------|------|-----|-----|----|
|    | 冷却工   | 1  | 噪声        |        |        |   |       | 82.3 |     | 不超标 | 一般 |
|    | 滤胶工   | 1  | 高温        |        |        |   |       |      | <20 | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 噪声        |        |        |   |       | 87.9 |     | 超标  | 一般 |
|    |       |    | 苯         | <0.6   | <0.6   |   |       |      |     | 不超标 | 严重 |
|    |       |    | 甲苯        | <1     | <1     |   |       |      |     | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 二甲苯       | <3     | <3     |   |       |      |     | 不超标 | 一般 |
|    | 加硫下片工 | 2  | 噪声        |        |        |   |       | 91   |     | 超标  | 一般 |
|    |       |    | 其他粉尘      | <0.33  |        |   | <0.33 |      |     | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 苯         | <0.6   | <0.6   |   |       |      |     | 不超标 | 严重 |
|    |       |    | 甲苯        | <1     | <1     |   |       |      |     | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 二甲苯       | <3     | <3     |   |       |      |     | 不超标 | 一般 |
|    | 下片工   | 1  | 噪声        |        |        |   |       | 91.4 |     | 超标  | 一般 |
|    | 混炼工   | 1  | 高温        |        |        |   |       |      | <20 | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 噪声        |        |        |   |       | 93.3 |     | 超标  | 一般 |
|    |       |    | 石灰石粉尘(呼尘) | <0.33  |        |   | <0.33 |      |     | 不超标 | 一般 |
|    |       |    | 氧化锌       | 0.0217 | 0.0268 |   |       |      |     | 不超标 | 一般 |
| 合计 |       | 26 |           | —      | —      | — | —     | —    | —   | —   | —  |

| 数据分析过程及结果 |      |      |
|-----------|------|------|
| 危害因素情况    | 接触人数 | 分析结论 |
| 一般不超标     | 25   | I级   |
| 一般超标      | 5    | II级  |
| 严重不超标     | 15   | II级  |
| 严重超标      | 0    | —    |
| 风险结论      | II级  |      |